



## Technische Daten Philips LED Pendelleuchte TrueLine SP532P Aluminum 40.5W 5800lm - 940 | 113x5.5cm - UGR <16 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237435                                  |
| EAN                                     | 8718699963309                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |

### Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Watt                         | 40.5             |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Inkl. Treiber                | Ja               |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5800             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 143.2            |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Befestigung | Pendelmontage |
|-------------|---------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
|------------|-----------------|

## Informationen zur Leuchte

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | +10°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sockelfarbe | Aluminium |
|-------------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Farbe des Gehäuses | Aluminium |
|--------------------|-----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Product Serie | Trueline |
|---------------|----------|

## Masse

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1130 |
|------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 55 |
|-------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 88 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

