



## Technische Daten LED Panel Pro 40W 4000lm - 830 | 60x60cm - UGR <22 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157901222                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 3000K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv.) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                               |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                           |

### Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18             |
| Watt                         | 40               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100              |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Draußen nutzbar     | Nein                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK04 - 0.50 Joule        |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]     |
| Reflektoroberfläche | Matt                     |
| Inkl. Treiber       | Ja                       |
| Leistungsfaktor     | >0.95                    |
| Produkttyp          | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 11      |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|