



Technische Daten LED Panel Pro 32W  
4400lm - 865 | 120x30cm - UGR <22 -  
Dali Dimmbar - Philips Xitanium  
Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157911153                                                         |
| Marke                                   | Noxion                                                                |
| Herstellername                          | NEW Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 4400 lm 6500K 300x 1200 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                 |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                             |

## Technische Informationen

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Technologie              | LED Integriert           |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                     |
| Watt                     | 32                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                  |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar         |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß       |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß      |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                    |
| Helle Farbe              | Weiß                     |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe              |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4400                     |
| IP-Schutzklasse          | IP20 - nahezu staubdicht |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule |
| Inkl. Treiber   | Ja                |
| Leistungsfaktor | >0.90             |
| Produkttyp      | LED Panel         |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 32       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**