



Technische Daten Philips LED-Scheinwerfer BVP111 Coreline Gen2  
31W 5100lm 80x41D - 740 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 248773                    |
| EAN                                     | 8720169556799             |
| Marke                                   | Philips                   |
| Herstellernamen                         | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                     |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 31             |
| Ersetzt (Watt)               | 50             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5100           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 142            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 80x41           |
| Schwenkbar            | Ja              |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 55679900                                  |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig                  |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Product Serie      | CoreLine                                  |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 287 |
| Breite (mm) | 212 |
| Höhe (mm)   | 64  |

## Warum BudgetLight?

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**