



Caractéristiques Pro Dalle LED  
UGR<19 V2.0 30W 4110lm 4000K  
300x1200+ GST18 Mâle + Xitanium

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157914963                                                                               |
| Marque                       | Noxion                                                                                      |
| Nom du fabricant             | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 4000K 300x1200+ GST18 Male + Xitanium |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                                                       |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4110             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Indice de Protection | IP20        |
| Protection Impacts   | IK02        |
| Driver Inclus        | Oui         |
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | PS (Polystyrene)                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 32       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**