



Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840 - | 120x30cm - Dali Dimmable - UGR < 19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246036
EAN	8719514950139
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Distribution Lumineuse	Symétrique

Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	124
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	11



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Informations du capteur

Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------

